

TORNIQUETE DE VIDRO



CARACTERÍSTICAS

- Destinado a locais que exijam um equipamento extramente seguro, robusto, que ainda que agrega sofisticação ao ambiente;
- Estrutura reforçada em aço carbono e pintura com tratamento anticorrosiva;
- Folhas de vidro temperado curvo para os fechamentos laterais de 8mm e folhas giratórias interiores em vidro temperado de 10mm de espessura;
- Sistema de giro com amortecimento que proporciona giro suave;
- Sistema de iluminação, que auxilia o acesso dos usuários em ambientes com pouca luminosidade;
- Pictograma para orientação de fluxo;
- Permite acesso bidirecional;
- Travamento automático do sistema de giro;
- Liberação realizada através de botoeira, leitor RFID Proximidade, Smart card contactless, código de barras, ou Biometria;
- Sistema de giro livre para evacuação de emergência ;
- Permite integração com qualquer equipamento de acesso Henry;

AMBIENTE

- Temperatura de operação: -5°C a 50°C (sem condensação);
- Temperatura para estocagem: -10°C a 60°C;
- Faixa de umidade para funcionamento: 0 a 95%;
- Nível aceitável de luz para funcionamento: 3.000 Lux.

ELÉTRICA

- Fonte chaveada: 90 a 240 VAC;
- Tensão de operação: 14,5 Volts;
- Nobreak interno 12v 7A Opcional.

• MEDIDAS DO PRODUTO

- Altura: 2100mm ;
- Largura da Base: 1682 mm .